

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РОЛЬСТАВЕН

Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надёжность

И долговечность работы. Для продления срока службы ваших ворот следуйте данной инструкции.

1. Монтаж изделия должен производиться строго в соответствии с инструкцией по монтажу роллет и технической документацией компании DoorHan.
2. Рольставни должны открываться плавно без рывков и толчков.
3. Для подъема и опускания конструкций необходимо использовать только предназначенное для этих целей управление.
4. Не прилагайте для открытия рольставен усилие более 100 Н.
5. Не рекомендуется частичное поднятие или опускание полотна рольставней, особенно для больших конструкций (размером более 3 000 x 2 000 мм).
6. В случае использования в конструкции механического замка или задвижки, запрещается подъем полотна при закрытом замке.
7. В случае использования карданного привода, при вращении, вороток следует держать под углом 45°. По стандарту EN 12453 или 12604 допустимо ручное усилие 390 Н. В случае с большими рольставнями, аварийный ручной привод (петля, кардан) пригоден только для закрытия.
8. При использовании автоматического привода следует руководствоваться инструкцией, прилагаемой к приводу.
9. Не допускайте детей к устройствам управления рольставнями (кнопкам, пультам).
10. Следите за тем, чтобы люди и животные не находились в зоне действия рольставен во время их открытия или закрытия.
11. Строго запрещено находиться под конструкцией во время ее работы, т. к. это может привести к травмам.
12. Не подвергайте рольставни ударам и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию.
13. Следите за тем, чтобы во время перемещения полотна рольставен в проеме отсутствовали посторонние предметы, т. к. это может привести к повреждению конструкции.
14. Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуар, а также производить самостоятельно замену или регулировку отдельных частей, без консультации с изготовителем (консультацией считать обращение, несущее в себе четкое описание возникшей проблемы, которое можно документально подтвердить).
15. В зимнее время в случае оледенения частей конструкции рольставен или рольворот перед подъемом и опусканием полотна предварительно необходимо простучать полотно конструкции по контуру до полного освобождения частей конструкции ото льда, обращая особое внимание на состояние места соединения нижней планки изделия с подоконником или полом, они также должны быть очищены.
16. Необходимо производить регулярное техническое обслуживание рольставен, не реже одного раза в год.
17. В случае использования рольставен не по назначению, изготовитель не несет ответственности за их целостность и правильную работу.

Ознакомлен

(подпись, расшифровка)

« ____ » ____ 20 ____ г.
(дата)